

**Véltak ehf**  
**Hvaleyrarbraut 3**  
**220 Hafnarfjörður**  
**Iceland**

**Tel : (354) 565-1236**  
**Fax: (354) 565-1263**  
**e-mail:** [veltak@islandia.is](mailto:veltak@islandia.is)  
[www.veltak.is](http://www.veltak.is)

**"Sköpum vistvænt umhverfi" - "For a cleaner future"**

AirSep – Premaberg – Separ – Glacier – Triple R – OilGasSep 2 -  
FuelMag – Pmax turbinfilter – ABCON Smurefni.  
= “For a cleaner future” =

**ABCON – Stefnisrörafeiti**  
**Type 1 Cedervall**  
**Type2. Simplex**

**NOTKUNARMÖGULEIKAR**  
(Produkt informasjón)

**ABCON - Stefnisrörafeiti er framleitt sérstaklega til.**

Að þetta bráða leka í stefnisrörapakkningum af ” **Cedervall**”( type.1)

Að þetta bráða leka í stefnisrörapakkningum af ” **Simplex** ” (type. 2

Að nota við gangsetningu á öllum gerðum stefnisröralegum og pakkningum ásamt hreyfanlega hluti í skrófu nafni,vegna hins mikla innihalds af teflon.

**ABCON-Stefnisrörafeiti Type 1 og 2** er samsett teflon – bentonit massi sem m.a. hefur eftirfarandi eiginleika:

Myndar ”dynamisk” hindrun við pakkningar og leka.

Mjög hátt slitþol,til verndar legum og pakkningum

Umhverfisvænt –minnkar útrennsli af stefnisröraolíu.

Hindrar tæringu og vinnur á móti tæringu.

Þolir þrýsting ( álag) upp að 1400kg/cm<sup>2</sup>

Í sambandi við leka, mun notkun af **ABCON Stefnisrörafeiti Type 1 og 2** virka þannig,að feitin ,sem hefur hærri eðlisþingd en olían,þrýstast á móti stefnisrörapakkningunni og blandast með olíunni sem fyrir er.

Hér myndast ”kröftug” pakkning í kringum pakkninguna, sem hefur töluvert hærri seigju en olían,með virkni að leki minnkar eða stoppar.

Ef það er komið vatn í olíuna, mun stefnisrörafeitin gefa aukið öryggi, því að teflon heldur sínum smurnings eiginleikum varðandi, hvað varðar vatn í Olíu.

**ABCON - Stefnisrörafeiti Type 1 og 2** er hæf til blöndunar við allar gerðir af stefnisröraolíum af mineral gerð, hún herðist ekki og þornar ekki. Getur notast með öllum gerðum af stefnisröra pakkningum.

Má ekki nota til íblöndunar við jurtaolúr.

Söluaðili / Véltak ehf / Hvaleyrarbraut 3 / 220 Hafnarfirði/ 565 12 36